



28A Adesivo para Poliestireno

Revisão: 13-10-2020

Página 1 De 2

Especificações

| | |
|------------------------------------|---|
| Base | Acrilato (Estireno) |
| Consistência | Pasta |
| Sistema de cura | Secagem física |
| Densidade** | Ca. 1,83 g/ml |
| Conteúdo sólido total | Ca. 82 % |
| Resistência à temperatura** | -20°C até +70°C (curado) |
| Tempo de abertura | 10 - 15 min. |
| Temperatura de aplicação | 5 °C → 30 °C |
| Tempo de secagem (23°C e 50% H.R.) | Ca. 24 h |
| Consumo (*) | 1000-1500 g/m ² para colagem da superfície total, dependendo do substrato e da espátula utilizada. Mínimo de 200 g/m ² quando a colagem é feita por pontos. |

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

28A Adesivo para Poliestireno é uma pasta adesiva pronta a utilizar, para a colagem no interior de produtos de poliestireno sobre substratos porosos.

Propriedades

- pasta pronta a usar
- Elevada força adesiva
- Isento de solventes
- Não inflamável

Aplicações

- Colagem de poliestireno flexível e rígido.
- Colagem de materiais de espuma sintética.
- Colagem de placas de poliestireno ao teto.
- Colagem de materiais de isolamento em espuma sobre paredes e pavimentos.

Embalagem

Cor: branco

Embalagem: 300 ml cartucho, pote plástico de 1 kg, balde de 5 kg, balde de 15 kg

Prazo de validade

Pelo menos 24 meses na embalagem fechada,

conservada em local seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Substratos

Substratos: Superfícies porosas, como pedra, betão, gesso, madeira.

Natureza: liso, limpo, seco, sem pó, nem gordura.

Preparação da superfície: Em superfícies muito absorventes, a superfície deve ser tratada previamente com um primário.

Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação

Método de aplicação: Aplicar o adesivo sobre o substrato com uma espátula dentada ou por pontos. Não aplicar uma quantidade do produto superior ao que você consegue manusear nos 10 minutos seguintes à aplicação. Quando colar painéis de poliestireno ou placas de teto, aplique-os sobre o adesivo com um movimento deslizante e pressione com firmeza.

Limpeza: Antes da cura, 28A Adesivo para Poliestireno pode ser removido com água das ferramentas e dos substratos. Uma vez curado, 28A Adesivo para Poliestireno apenas

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.



28A Adesivo para Poliestireno

Revisão: 13-10-2020

Página 2 De 2

pode ser removido mecanicamente.
Reparação: Com o mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.