

Cola para revestimentos de parede

Revisão: 14-07-2021

Página 1 De 2

Especificações

Base	Dispersão acrílica
Consistência	Pasta
Sistema de cura	Secagem física
Densidade	Ca. 1.58 g/cm ³
Resistência à temperatura**	-20°C até +70°C (curado)
Tempo de abertura	Min. 20 minutos
Resistência ao corte**	? 1 N/mm ² (EN1324)
Resistência ao corte após envelhecimento**	? 1 N/mm ² (EN1324)
Temperatura de aplicação	5 °C → 30 °C
Tempo de secagem (23°C e 50% H.R.)	Ca. 24 h
Consumo (*)	Mosaicos: cerca de 1000 g / m ²

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

Cola para revestimentos de parede é uma cola pastosa pronta a usar em base de dispersão acrílica para a instalação de elementos de revestimento de parede em interiores.

Propriedades

- pasta pronta a usar
- Fácil manuseamento
- Longo tempo de abertura
- Baixo consumo
- Flexível
- Elevada adesão inicial

Aplicações

- Adequado para colar revestimentos de parede de madeira, gesso, cerâmica, pedra e plásticos em todas as superfícies de construção porosas comuns.

Embalagem

Cor: Cinza (balde), Branco (cartucho)
Embalagem: Cartucho 400g, balde de 5 kg, balde de 15 kg

Prazo de validade

Pelo menos 24 meses na embalagem fechada, conservada em local seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Substratos

Substratos: todos os substratos porosos de construção comuns, tijolo, pedra, betão, estuque, madeira

Natureza: rígida, limpo, seco, sem pó, nem gordura.

Preparação da superfície: Em superfícies muito absorventes, a superfície deve ser tratada previamente com um primário.

Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação

Método de aplicação: Aplique o adesivo no substrato com uma espátula dentada (3-8 mm, em função da dimensão do azulejo), num ângulo de 60°. Não aplique mais adesivo ao substrato que aquele que pode ser trabalhado em 20 minutos. Aplique o azulejo sobre o adesivo com um movimento deslizante e pressione com firmeza.

Limpeza: Antes da cura, Cola para revestimentos de parede pode ser removido com água das ferramentas e dos azulejos. Uma vez curado, Cola para revestimentos de parede apenas pode ser removido mecanicamente.

Reparação: Com o mesmo material

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.



Cola para revestimentos de parede

Revisão: 14-07-2021

Página 2 De 2

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte o rótulo da embalagem para mais informação.

Observações

- Execute todas as correções em 15 minutos.
- Num ambiente muito húmido, a cura poderá demorar vários dias.
- Não é adequado para aplicações no exterior.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.